

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



Ленточнопильный станок для резки металла

DMM MWS-270

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



Конструкция станка представляет собой надежное и массивное основание (станина), на котором установлена прочная пильная рама из чугуна с редукторным приводом и ленточнопильным полотном.

Тяжелый пильный модуль, надежно закреплённый на станине, позволяет выполнять резку заготовок большого сечения с сохранением точности.



Тиски обеспечивают надежную фиксацию заготовки и защищают от произвольного смещения за счет большой площади поверхности рифленых губок. В движение тиски приводятся удобным маховиком с рычагом быстрой доводки, что делает процесс фиксации и переустановки материала быстрым.



Возможность переключения управления станком с пульта на рукоятку маятника по желанию оператора.



Для поддержания режущего инструмента в рабочем состоянии, предусмотрен интуитивно понятный узел натяжения полотна. Оператор с помощью маховика устанавливает степень натяжения и сверяется с жидкостный тензометром.



Точность реза на станке достигается за счет перпендикулярно установленного ленточнопильного полотна, которое надежно поддерживается закаленными шариковыми подшипниками с твердосплавными пластинами.



Резка заготовок на угол от -45° до $+60^\circ$ осуществляется за счет изменения угла поворота пильной рамы. Оператор подбирает по градусной шкале необходимый угол реза, и жестко его фиксирует блокирующим рычагом, удобно расположенным на тумбе станка.

РЕГУЛИРУЕМЫЙ УПОР

При серийной резке заготовок применяется жесткий упор в 500 мм с мерной линейкой, что существенно увеличивает производительность за счет сокращения времени разметки заготовки оператором.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	MWS-270
Мощность двигателя, Вт	1100 / 2200 (380В)
Размеры пильного полотна, мм	2950 x 27 x 0,9
Скорость резания, м/мин	36 / 72
Угол разворота пильной рамы, °	90°, 45°, 60°, -45°
Сечение обрабатываемой детали при 90°, мм	● 270 ■ 260 x 260 ■ 350 x 240
Сечение обрабатываемой детали при 45°, мм	● 230 ■ 210 x 210 ■ 230 x 150
Сечение обрабатываемой детали при 60°, мм	● 140 ■ 140 x 140 ■ 140 x 140
Сечение обрабатываемой детали при -45°, мм	● 200 ■ 170 x 170 ■ 200 x 140
Габаритные размеры:	
Длина, мм	2020
Ширина, мм	1330
Высота, мм	2000
Вес (нетто), кг	600
Вес (брутто), кг	664

Транспортные характеристики:	
Количество мест	1
Длина, мм	2,03
Ширина, мм	1,35
Высота, мм	2,2
Вес, кг	664
Объём, м ³	6,02
Вес, кг	664
Объём, м ³	6,02

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Быстрая смена инструмента
- Надежные механические тиски с регулировкой угла
- Тензометрический датчик
- Управляемые направляющие с подшипниками

СЕРВИС:

В случае возникновения вопросов и трудностей с оборудованием DMM мы всегда готовы прийти на помощь и в кратчайшие сроки решить вопрос любой сложности.

- Выезд на объект клиента
- Онлайн поддержка клиентов по всей России
- Штат специалистов готовых решить любой вопрос клиента
- Шеф-монтажные и пуско-наладочные работы
- Собственный штат логистов для скорейшей доставки оборудования до наших клиентов

В случае возникновения вопросов и трудностей с оборудованием DMM мы всегда готовы прийти на помощь и в кратчайшие сроки решить вопрос любой сложность.

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС?



Марка, проверенная годами.
На рынке более 10 лет.



Быстрая окупаемость при высокой надежности.
Лучший выбор для бизнеса.



Широкий ассортимент оборудования.
Все что необходимо для деревообработки
и производства мебели из одних рук.



Региональная сеть представителей.
Филиалы «Дельта-Техно» есть в 15 городах
России и СНГ.



Гарантийное и постгарантийное обслуживание.



Оперативная доставка за счет складов
в регионах.
Поставка оборудования клиенту от 1 дня.